

Réfrigérateurs et congélateurs autonomes

Gamme 2014



Réfrigérateurs autonomes



Type	K 12023 S-2	K 12421 SD-1	K 12820 SD
Réfrigérateurs	●	●	●
Modèle			
Appareil autonome	●	●	●
Charnières de porte/commutables	droite/●	droite/●	droite/●
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de même type	–	–	–/–
Montage side-by-side	–	–	–
Design			
Couleurs et façades	Blanc	Blanc	Blanc
Éclairage zone de réfrigération	●	●	●
Type d'éclairage	Ampoule	LED	LED
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool	–/●/–	–/●/●	–/●/●
Filtre Active AirClean avec indicateur de remplacement	–	–	–
Poignée d'ouverture EasyOpen/Amortissement de porte SoftClose	–/–	●/–	●/–
Commande			
Régler et affichage électronique de la température	Bouton rotatif	ComfortControl	ComfortControl
Possibilité de désactiver le réfrigérateur	–	–	●
Super froid	–	●	●
Nombre de zones climatiques	1	1	1
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de clayettes/clayettes en deux parties	3/1	5/1	5/1
Porte-bouteilles en métal chromé	–	●	●
Nombre de bacs à légumes extractibles	2	2	2
Compartiment pour beurre et fromage	●	●	●
VarioBord pour verres/conserves	–	–	–
Balconnet continu/Demi-balconnet	1/–	2/–	2/–
Porte-bouteilles à l'intérieur de la porte	1	2	2
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A+
Consommation d'énergie par an/en 24 heures en kWh	94/0,255	109/0,297	155/0,424
Sécurité			
Fonction de verrouillage	–	–	–
Alarme de porte/de température sonore	–/–	●/–	–/–
Alarme de porte/de température optique	–/–	–/–	–/–
Caractéristiques techniques			
Dimensions en mm (H x L)	602 x 850 x 628	600 x 1.447 x 631	600 x 1.850 x 630
Classe climatique	SN-ST	SN-T	SN-T
Volume utile en l	147	301	390
Réfrigérateur en l/Zone PerfectFresh en l	147/0	301/0	390/0
Congélateur 4 étoiles en l	0	0	0
Temps de conservation en cas de panne/Puissance de congélation en h/kg	0/0,0	0/0,0	0/0,0
Puissance sonore en dB(A) re1pW	39	39	39
Courant en milliampères (mA)	800	800	1200
Accessoires fournis			
Beurrer/oeufrier	–/●	–/●	–/●
Batteries de congélation/Barquette à glaçons	–/–	–/–	–/–
Prix indicatif du marché en euros (cotation Recupel et TVA comprise)	469,–	769,–	849,–



Réfrigérateurs autonomes

avec habillage en inox



Type	K 14820 SD ed/cs	K 14827 SD ed/cs
Réfrigérateurs	●	●
Modèle		
Appareil autonome	●	●
Charnières de porte/commutables	droite/●	droite/●
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de même type	●/FN 14827 SD ed/cs	●/KWTN 14826 SDE ed/cs-2/ FN 14827 S ed/cs-1/ KFN 14827 SDE ed/cs-2
Montage side-by-side	droite	droite
Design		
Couleurs et façades	Inox Cleansteel	Inox Cleansteel
Éclairage zone de réfrigération	●	●
Type d'éclairage	LED	LED
Confort d'utilisation		
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool	-/●/●	●/●/●
Filtre Active AirClean avec indicateur de remplacement	●	●
Poignée d'ouverture EasyOpen/Amortissement de porte SoftClose	●/●	●/●
Commande		
Réglage et affichage électronique de la température	TouchControl	TouchControl
Possibilité de désactiver le réfrigérateur	-	●
Super froid	●	●
Nombre de zones climatiques	1	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération		
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●
Nombre de clayettes/clayettes en deux parties	5/1	5/1
Porte-bouteilles en métal chromé	●	●
Nombre de bacs à légumes extractibles	2 pièces sur rails télescopiques	-
Compartiment pour beurre et fromage	●	●
VarioBord pour verres/conserves	●	●
Balconnet continu/Demi-balconnet	1/1	-/1
Porte-bouteilles à l'intérieur de la porte	2	2
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Consommation d'énergie par an/en 24 heures en kWh	155/0,424	178/0,485
Sécurité		
Fonction de verrouillage	●	●
Alarme de porte/de température sonore	●/-	●/●
Alarme de porte/de température optique	-/-	-/●
Caractéristiques techniques		
Dimensions en mm (H x L)	600 x 1.850 x 630	600 x 1.850 x 650
Classe climatique	SN-T	SN-T
Volume utile en l	391	358
Réfrigérateur en l/Zone PerfectFresh en l	391/0	241/117
Congélateur 4 étoiles en l	0	0
Temps de conservation en cas de panne/Puissance de congélation en h/kg	0/0,0	0/0,0
Puissance sonore en dB(A) re1pW	39	40
Courant en milliampères (mA)	1200	1200
Accessoires fournis		
Beurrer/oeufrier	●/●	●/●
Batteries de congélation/Barquette à glaçons	-/-	-/-
Prix indicatif du marché en euros (cotisation Recupel et TVA comprise)	1.499,-	2.099,-



Combinés réfrigération-congélation



Type	KT 12510 S-1	KD 12813 S	KDN 12823 S-1
Combiné réfrigération-congélation	●	●	●
Modèle			
Appareil autonome	●	●	●
Charnières de porte/commutables	droite/●	droite/●	droite/●
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de même type	-/-	-/-	-/-
Montage side-by-side	-	-	-
Design			
Couleurs et façades	blanc	blanc	blanc
Éclairage zone de réfrigération/Type d'éclairage	●/LED	●/Ampoule	●/Ampoule
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool	-/●/-	-/●/-	-/●/-
NoFrost/VarioRoom/IceMaker	-/-/-	-/●/-	●/●/-
Filtre Active AirClean avec indicateur de remplacement	-	-	-
Poignée d'ouverture EasyOpen/Amortissement de porte SoftClose	-/-	-/-	●/-
Clayettes en bois	-	-	-
Commande			
Réglage et affichage électronique de la température	Bouton rotatif	Bouton rotatif	ComfortControl
Possibilité de désactiver le réfrigérateur	-	-	●
Réglage indépendant du réfrigérateur et du congélateur	-	-	-
Super froid/SuperFrost	-/-	-/-	-/●
Nombre de zones climatiques	2	2	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de clayettes/clayettes en deux parties	4/-	4/1	3/1
Porte-bouteilles en métal chromé	-	-	●
Nombre de bacs à légumes extractibles	1	2	2
Compartment pour beurre et fromage	-	●	●
VarioBord pour verres/conserves	-	-	-
Balconnet continu/Demi-balconnet	3/-	2/-	1/-
Porte-bouteilles à l'intérieur de la porte	1	1	2
Congélateur/zone congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation extractibles	-	3	3
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A+	A+
Consommation d'énergie par an/en 24 heures kWh	202/0,552	277/0,757	323/0,883
Sécurité			
Fonction de verrouillage/Indicateur d'interrupt. courant congélateur	-/-	-/-	-/-
Alarme de porte/de température sonore	●/●	-/-	●/●
Alarme de porte/de température optique	-/●	-/-	-/●
Caractéristiques techniques			
Dimensions en mm (L x H x P)	550 x 1.571 x 630	550 x 1.800 x 628	600 x 1.820 x 631
Classe climatique	SN-T	SN-ST	SN-T
Gesamtnutzinhalt	272	284	321
Réfrigérateur en l/Zone PerfectFresh en l/Congélateur 4 étoiles en l	220/0/52	199/0/85	232/0/89
Zone de mise en température en l	-	-	-
Temps de conservation en cas de panne/Puissance de congélation en h/kg	22/4,0	27/4,0	25/16,0
Puissance sonore en dB(A) re1pW	40	40	41
Courant en milliampères (mA)	1000	1000	1000
Accessoires fournis			
Beurrer/oeufrier	-/●	-/●	-/●
Batteries de congélation/Barquette à glaçons	-/●	-/●	-/●
Prix indicatif du marché en euros (cotation Recupel et TVA comprise)	499,-	589,-	929,-



Combinés réfrigération-congélation

avec habillage en inox



Type	KFN 12943 SD edt/cs	KFN 14827 SDE ed/cs-2	KWTN 14826 SDE ed/cs-2
Combiné réfrigération-congélation	●	●	●
Modèle			
Appareil autonome	●	●	●
Charnières de porte/commutables	droite/●	gauche/●	gauche/●
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de même type	-/-	●/K 14827 SD ed/cs (-1), K 14820 SD ed/cs	●/K 14827 SD ed/cs (-1), K 14820 SD ed/cs
Montage side-by-side	-	gauche	gauche
Design			
Couleurs et façades	Inox Cleansteel Front	Inox Cleansteel	Inox Cleansteel
Éclairage zone de réfrigération/Type d'éclairage	●/Ampoule	●/LED	●/LED
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool	-/●/●	●/●/●	-/-/●
NoFrost/VarioRoom/IceMaker	●/●/-	●/●/●	●/●/●
Filtre Active AirClean avec indicateur de remplacement	-	●	●
Poignée d'ouverture EasyOpen/Amortissement de porte SoftClose	●/-	●/●	●/●
Clayettes en bois	-	-	●
Commande			
Réglage et affichage électronique de la température	ComfortControl	TouchControl	TouchControl
Possibilité de désactiver le réfrigérateur	●	●	●
Réglage indépendant du réfrigérateur et du congélateur	●	●	●
Super froid/SuperFrost	-/●	●/●	-/●
Nombre de zones climatiques	2	2	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	-
Nombre de clayettes/clayettes en deux parties	4/1	-	-
Porte-bouteilles en métal chromé	-	●	-
Nombre de bacs à légumes extractibles	2	-	-
Compartiment pour beurre et fromage	●	-	-
VarioBord pour verres/conserves	●	-	-
Balconnet continu/Demi-balconnet	2/2	-/-	-
Porte-bouteilles à l'intérieur de la porte	1	-	-
Congélateur/zone congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation extractibles	3	5	5
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 heures kWh	384/1,050	271/0,742	267/0,731
Sécurité			
Fonction de verrouillage/Indicateur d'interrupt. courant congélateur	-/-	●/●	●/●
Alarme de porte/de température sonore	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte/de température optique	-/●	●/●	●/●
Caractéristiques techniques			
Dimensions en mm (L x H x P)	750 x 2.020 x 630	600 x 1.850 x 650	600 x 1.850 x 630
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-ST
Gesamtnutzinhalt	442	276	247
Réfrigérateur en l/Zone PerfectFresh en l/Congélateur 4 étoiles en l	327/0/115	0/157/119	-/-/119
Zone de mise en température en l	-	-	128
Temps de conserv. - panne/Puissance de congél. en h/kg	30/14,0	31/16,0	31/16,0
Puissance sonore en dB(A) re1pW	42	41	41
Courant en milliampères (mA)	1500	1400	1400
Accessoires fournis			
Beurrer/oeufrier	-/●	-/-	-/-
Batteries de congélation/Barquette à glaçons	-/●	●/●	●/●
Prix indicatif du marché en euros (cotisation Recupel et TVA comprise)	2.099,-	2.799,-	3.099,-



Congélateurs autonomes



Type	F 12020 S-2	FN 12221 S	FN 12421 S
Congélateurs/Congélateurs bahuts	●	●	●
Modèle			
Appareil autonome	●	●	●
Charnières de porte/commutables	à droite/●	à droite/●	à droite/●
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de même type	-/-	-/-	-/-
Montage side-by-side	-	-	-
Design			
Couleurs et façades	Blanc	Blanc	Blanc
Éclairage congélateur/zone de congélation	-	-	-
Type d'éclairage	-	-	-
Confort d'utilisation			
IceMaker/Raccordement à l'arrivée d'eau	-/-	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	-/●	●/●	●/●
Amortissement de fermeture de la porte SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Poignée d'ouverture EasyOpen	-	●	●
Commande			
Réglage et affichage électronique de la température	PicTronic	PicTronic	PicTronic
SuperFrost	●	●	●
Congélateur/zone de congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation extractibles	4	5	6
Nombre de paniers métalliques extractibles	-	-	-
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A+	A+
Consommation d'énergie par an/en 24 heures en kWh	152/0,414	249/0,511	277/0,757
Sécurité			
Fonction de verrouillage/Indicateur interrupt. courant congélateur	●/●	-/-	-/-
Alarme de porte/de température sonore	-/●	●/●	●/●
Alarme de porte/de température optique	-/●	-/●	-/●
Caractéristiques techniques			
Dimensions en mm (L x H x P)	600/850/624	600/1.250/630	600/1.450/630
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
Congélateur 4 étoiles en l	104	151	188
Puissance sonore en dB(A) re1pW	38	42	42
Temps de conservation en cas de panne/Puissance de congélation en h/kg	30/11,0	24/15,0	24/16,0
Courant en milliampères (mA)	900	1300	1.300
Accessoires fournis			
Batteries de congélation/Barquette à glaçons	-/●	-/●	-/●
Prix indicatif du marché en euros (cotisation Recupel et TVA comprise)	499,-	749,-	799,-





Type	FN 12621 S	FN 12821 S	FN 12540 S
Congélateurs/Congélateurs bahuts	●	●	●
Modèle			
Appareil autonome	●	●	●
Charnières de porte/commutables	à droite/●	à droite/●	à droite/●
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de même type	-/-	-/-	-/-
Montage side-by-side	-	-	-
Design			
Couleurs et façades	Blanc	Blanc	Blanc
Éclairage congélateur/zone de congélation	-	-	●
Type d'éclairage	-	-	Ampoule
Confort d'utilisation			
IceMaker/Raccordement à l'arrivée d'eau	-/-	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●	●/●
Amortissement de fermeture de la porte SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Poignée d'ouverture EasyOpen	●	●	●
Commande			
Réglage et affichage électronique de la température	PicTronic	PicTronic	ComfortControl
SuperFrost	●	●	●
Congélateur/zone de congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation extractibles	7	8	6
Nombre de paniers métalliques extractibles	-	-	-
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 heures en kWh	303/0,829	330/0,903	245/0,671
Sécurité			
Fonction de verrouillage/Indicateur interrupt. courant congélateur	-/-	-/-	-/-
Alarme de porte/de température sonore	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte/de température optique	-/●	-/●	●/●
Caractéristiques techniques			
Dimensions en mm (L x H x P)	600/1.640/630	600/1.840/630	697/1.555/750
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
Congélateur 4 étoiles en l	224	261	257
Puissance sonore en dB(A) re1pW	42	42	40
Temps de conservation en cas de panne/Puissance de congélation en h/kg	24/18,0	24/20,0	34/22,0
Courant en milliampères (mA)	1.300	1.300	1.300
Accessoires fournis			
Batteries de congélation/Barquette à glaçons	-/●	-/●	-/-
Prix indicatif du marché en euros (cotisation Recupel et TVA comprise)	849,-	899,-	999,-



Congélateurs autonomes



Type	FN 12740 S	FN 12740 S-1	FN 12940 S
Congélateurs/Congélateurs bahuts	●	●	●
Modèle			
Appareil autonome	●	●	●
Charnières de porte/commutables	à droite/●	à droite/●	à droite/●
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de même type	-/-	-/-	-/-
Montage side-by-side	-	-	-
Design			
Couleurs et façades	Blanc	Blanc	Blanc
Éclairage congélateur/zone de congélation	●	●	●
Type d'éclairage	Ampoule	Ampoule	Ampoule
Confort d'utilisation			
IceMaker/Raccordement à l'arrivée d'eau	-/-	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●	●/●
Amortissement de fermeture de la porte SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Poignée d'ouverture EasyOpen	●	●	●
Commande			
Réglage et affichage électronique de la température	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
SuperFrost	●	●	●
Congélateur/zone de congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation extractibles	7	7	8
Nombre de paniers métalliques extractibles	-	-	-
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A+++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 heures en kWh	271/0,742	181/0,494	297/0,813
Sécurité			
Fonction de verrouillage/Indicateur interrupt. courant congélateur	-/-	-/-	-/-
Alarme de porte/de température sonore	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte/de température optique	●/●	●/●	●/●
Caractéristiques techniques			
Dimensions en mm (L x H x P)	697/1.751/750	697/1.751/785	697/1.947/750
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
Congélateur 4 étoiles en l	304	304	351
Puissance sonore en dB(A) re1pW	40	39	39
Temps de conservation en cas de panne/Puissance de congélation en h/kg	34/24,0	34/24,0	34/26,0
Courant en milliampères (mA)	1.300	1.300	1.300
Accessoires fournis			
Batteries de congélation/Barquette à glaçons	-/-	-/-	-/-
Prix indicatif du marché en euros (cotisation Recupel et TVA comprise)	1.049,-	1.399,-	1.099,-



Congélateurs bahuts



Type	GT 5444 S	GT 5236 S
Congélateurs/Congélateurs bahuts	●	●
Modèle		
Appareil autonome	●	●
Charnières de porte/commutables	Couvercle/-	Couvercle/-
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de même type	-/-	-/-
Montage side-by-side	-	-
Design		
Couleurs et façades	Blanc	Blanc
Éclairage congélateur/zone de congélation	●	●
Type d'éclairage	Ampoule	Ampoule
Confort d'utilisation		
IceMaker/Raccordement à l'arrivée d'eau	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	-/-	-/-
Amortissement de fermeture de la porte SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-
Poignée d'ouverture EasyOpen	-	-
Commande		
Réglage et affichage électronique de la température	Bouton rotatif	Bouton rotatif
SuperFrost	●	●
Congélateur/zone de congélation		
Nombre de tiroirs/paniers de congélation extractibles	-	-
Nombre de paniers métalliques extractibles	6	3
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	A++	A+++
Consommation d'énergie par an/en 24 heures en kWh	267/0,730	127/0,347
Sécurité		
Fonction de verrouillage/Indicateur interrupt. courant congélateur	●	●
Alarme de porte/de température sonore	-/-	-/-
Alarme de porte/de température optique	-/-	-/-
Caractéristiques techniques		
Dimensions en mm (L x H x P)	1.648/919/819	1.288/919/770
Classe climatique	SN-T	SN-T
Congélateur 4 étoiles en l	431	240
Puissance sonore en dB(A) re1pW	38	38
Temps de conservation en cas de panne/Puissance de congélation en h/kg	85/40,0	124/25,0
Courant en milliampères (mA)	800	500
Accessoires fournis		
Batteries de congélation/Barquette à glaçons		
Prix indicatif du marché en euros (cotisation Recupel et TVA comprise)	999,-	849,-



Congélateurs autonomes

avec habillage en inox



Type	FN 14827 S ed/cs-1
Congélateurs/Congélateurs bahuts	●
Modèle	
Appareil autonome	●
Charnières de porte/commutables	à gauche/●
Montage Side-by-Side/Montage Side-by-Side avec appareil de même type	●/K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
Montage side-by-side	à gauche
Design	
Couleurs et façades	Façade inox CleanSteel
Éclairage congélateur/zone de congélation	●
Type d'éclairage	LED
Confort d'utilisation	
IceMaker/Raccordement à l'arrivée d'eau	-/-
NoFrost/VarioRoom	●/●
Amortissement de fermeture de la porte SoftClose/Drop and Lock	●/-
Poignée d'ouverture EasyOpen	●
Commande	
Réglage et affichage électronique de la température	TouchControl
SuperFrost	●
Congélateur/zone de congélation	
Nombre de tiroirs/paniers de congélation extractibles	8
Nombre de paniers métalliques extractibles	-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 heures en kWh	248/0,677
Sécurité	
Fonction de verrouillage/Indicateur interrupt. courant congélateur	●/●
Alarme de porte/de température sonore	●/●
Alarme de porte/de température optique	-/●
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (L x H x P)	600 x 1.850 x 650
Classe climatique	SN-T
Congélateur 4 étoiles en l	261
Puissance sonore en dB(A) re1pW	41
Temps de conservation en cas de panne/Puissance de congélation en h/kg	43/20,0
Courant en milliampères (mA)	1.300
Accessoires fournis	
Batteries de congélation/Barquette à glaçons	●/●
Prix indicatif du marché en euros (cotisation Recupel et TVA comprise)	1.799,-



Armoires à vin autonomes



Type	KWT 6831 SG	KWT 6832 SGS
Armoires à vin	•	•
Modèle		
Appareil autonome	•	•
Appareil encastré/sous-encastré	-/-	-/-
Charnières de porte/commutables	à droite/•	à droite/•
Design		
Couleurs et façades	Inox/Verre fumé filtre UV	Inox/Verre fumé filtre UV
Éclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	•	•
Type d'éclairage	LED	LED
Confort d'utilisation		
DynaCool/Amortissement de fermeture de la porte SoftClose	•	•
Filtre Active AirClean avec indicateur de remplacement	•/•	•/•
Clayettes en bois	•	•
Nombre de clayettes en bois/clayettes en bois flexibles FlexiFrame	•/•	•/•
SommelierSet	-	•
Présentoir à bouteille	•	•
Commande		
Réglage et affichage électronique de la température	TouchControl	TouchControl
Nombre de zones climatiques	3	3
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	B	B
Consommation d'énergie par an/en 24 heures en kWh	245/0,67	245/0,67
Sécurité		
Fonction de verrouillage	•	•
Alarme de porte/de température sonore	•/•	•/•
Alarme de porte/de température optique	•/•	•/•
Caractéristiques techniques		
Dimensions en mm (L x H x P)	700 x 1.920 x 750	700 x 1.920 x 750
Dimensions de la niche en mm (H x L)	-	-
Classe climatique	SN-ST	SN-ST
Zone de mise en température en l	505	505
Nombres de bouteilles (0,75 l bouteilles de Bordeaux)	178	178
Puissance sonore en dB(A) re1pW	38	38
Courant en milliampères (mA)	2.000	2.000
Prix indicatif du marché en euros (cotisation Recupel et TVA comprise)	4.499,-	4.999,-



s.a. MIELE Belgique
Z.5 Mollem 480 BE
1730 MOLLEM (Asse)

Numéro d'entreprise BE 0403.230.978

Internet : <http://www.miele.be>
<http://www.miele-shop.be>

Téléphone :
Intérêts Consommateurs/Information Produits
02/451.16.80
Pièces détachées et accessoires
02/451.16.00
Réparations à domicile
02/451.16.16
Autres renseignements
02/451.14.11
Télécopier : 02/451.14.14

Miele Luxembourg S. à r. l.
Boîte postale 1011,
L-1010 Luxembourg

R.C. Luxembourg: B 15429
T.V.A. Luxembourg: LU 110 85 348
Internet: <http://www.miele.lu>

Téléphones :
• Informations générales
497.11.28
497.11.29
• Réparations à domicile
497.11.20
497.11.22
• Pièces détachées et accessoires
497.11.36
• Télécopier / Fax: 497.11.39